



schlüter

für Baumaschinen

**EINSTEIGEN
+ EFFIZIENT
ARBEITEN!**

EINFACH und SCHNELL Plandaten 1:1 auf die Baustelle übertragen!

DIE SCHLÜTER 2D-BAGGER

INKLUSIVE!

**TOPCON 2D-ANZEIGESYSTEM X-52x
FÜR HÖHEN- UND NEIGUNGSKONTROLLE**

Die Schlüter 2D-Bagger, die mit den Aufgaben wachsen –
modular aufbaubar, je nach Bedarf

Schnell und exakt auf Sollhöhe – mit der 2D-Maschinensteuerung X-52x
und dazu die Vorrüstung für eine 3D-GNSS-Maschinensteuerung – in einem Paket!

- Exakte Modellierung von ebenen, ein- und zweifach geneigten Flächen
- Arbeiten mit Laser- und Löffelreferenz
- Selbständige Höhen- und Neigungskontrolle, kein aufwendiges Nachmessen notwendig
- Anpassen an vorhandene Neigungen

Monitor und
Software super
bedienerfreundlich
– schnell,
einfach, intuitiv

KOMATSU

TOPCON

PC210LC-11

Ausstattung Standard* inkl.
2D-System und 3D-Vorrüstung

PC240NLC-11

Ausstattung Standard* inkl.
2D-System und 3D-Vorrüstung

PC290NLC-11

Ausstattung Standard* inkl.
2D-System und 3D-Vorrüstung

Alle Angaben unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote sind gültig bis auf Widerruf und unterliegen den üblichen Genehmigungsverfahren. Finanzierung oder Leasing zu marktgerechten Konditionen auf Anfrage. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

www.schlueter-baumaschinen.de

RAUPENBAGGER

PC210LC-11

PC240NLC-11

PC290NLC-11



MOTORLEISTUNG

123 kW/167 PS
@ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT

22.450 - 24.110 kg

LÖFFELVOLUMEN

max. 1,69 m³

AUSSTATTUNG

Schlüter Standard* inkl.

- 600 Bodenplatten
- Monoblockausleger
- 2.900 mm Löffelstiel
- HS21 (hydr.)
inkl. Lasthaken
oder CW30 (hydr.)
inkl. Lasthaken
- 2.000 mm Räumlöffel
hydr. schwenkbar
- Option: Oilquick OQ70/55



MOTORLEISTUNG

141 kW/192 PS
@ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT

25.300 - 27.530 kg

LÖFFELVOLUMEN

max. 1,89 m³

AUSSTATTUNG

Schlüter Standard* inkl.

- 600 Bodenplatten
- Monoblockausleger
- 3.000 mm Löffelstiel
- HS21 (hydr.)
inkl. Lasthaken
oder CW40 (hydr.)
inkl. Lasthaken
- 2.000 mm Räumlöffel
hydr. schwenkbar
- Option: Oilquick OQ70/55



MOTORLEISTUNG

159 kW/216 PS
@ 2.050 U/min

BETRIEBSGEWICHT

29.950 - 32.280 kg

LÖFFELVOLUMEN

max. 2,02 m³

AUSSTATTUNG

Schlüter Standard* inkl.

- 600 Bodenplatten
- Monoblockausleger
- 3.200 mm Löffelstiel
- HS25 (hydr.)
inkl. Lasthaken
oder CW45 (hydr.)
inkl. Lasthaken
- 2.000 mm Räumlöffel
hydr. schwenkbar
- Option: Oilquick OQ70/55

TOPCON 2D-ANZEIGE- SYSTEM X-52x

- Kompass im Oberwagensensor
- GX-55-Display mit Touch-Funktion
- Grabenräumlöffelsensor
- Laserempfänger mit großem Empfangsbereich
- Vorrüstung für 3D-System



INKLUSIVE!

KOMATSU

TOPCON

MODULARES UPGRADE 3D-SYSTEM

Benötigen Sie noch mehr Automatisierung für Ihre Projekte? Kein Problem:

+ TOPCON 3D-ANZEIGESYSTEM X-53x

Das X-53x-System ist ein GNSS-basiertes Anzeigesystem und bietet eine dynamische Ansicht der Löffelposition in Echtzeit.

- Schneller und exakter auf Soll
- Erstellen, Bearbeiten und Prüfen komplexer Modelle direkt aus der Kabine
- Mehr Sicherheit, da sich keine Personen mehr zur Höhenprüfung am Löffel aufhalten müssen
- Verwenden importierter Entwürfe oder Erstellen eigener Modelle

+ TOPCON 3D-AUTOMATIKSYSTEM X-53x-Auto

Ein Upgrade auf das „Automatiksystem“ hilft, automatisch Aushubtiefe und Löffelwinkel durch Eingriff in die Hydraulik zu steuern.



INTERESSE? Fragen Sie Ihren Verkaufsberater oder kontaktieren Sie uns.

NUTZEN SIE STAATL. FÖRDERMITTEL
FÜR DIGITALE BAUMASCHINEN